


RACHADORES E BIOTRITURADORES



BIOTRITURADORES

GS650


Cód.: 561100



ARRANQUE MANUAL



PORTA
FERRAMENTAS
E MANUAL



ARRANQUE MANUAL



GS1500

Cód.: 561500

ARRANQUE ELÉTRICO



TODOS INCLUEM
DEFLETOR



**GS1500
E-START**

Cód.: 561510



✓ VEJA-O EM
FUNCIONAMENTO



Modelo	GS650	GS1500	GS650 E-Start
Código	561100	561500	561510
Motor tipo	Monocilindrico 4 T OHV		
Cilindrada (cc)	196	420	420
Potência (cv/rpm)	6,5/3600	15/3600	15/3600
Tanque de combustível (litros)			
Arranque	Manual	Manual	Elétrico
Capacidade de corte (diam. em cm)	10	12	12
Método de corte	Tambor rotativo com lâminas e contra-lâmina		
Alimentação	Manual		
Transmissão	Correia dupla em KEVLAR		
Embraiagem	Incluída - Automática centrífuga		
Rodas	Pneumática: 4. 10-4	Pneumática: 16 x 8-7	Pneumática: 16 x 8-7
Lança para reboque	Não incluída	Incluída	Incluída
Dimensões exteriores (centímetros)	178 x 53 x 112	255 x 89 x 148	255 x 89 x 148
Peso (kg)	93	199	201



Código	Descrição
72110	Rachador 7 ton horizontal



Código	Descrição
72120	Rachador 8 ton horizontal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE AMBOS


Modelo	7 Ton horizontal	8 Ton horizontal
Motor	Monofásico 2200W	Monofásico 3000W
Capacidade (ton)	7 toneladas	8 toneladas
Diâmetro máximo	250 milímetros	350 milímetros
Comprimento máximo	520 milímetros	Regulável 1050 mm
Grau de proteção	IP54	

✓ PROTEÇÃO DA CAIXA LONG-LIFE

✓ SISTEMA ANTI-VIOLAÇÃO DO RETENTOR

● Sistema de blindagem tubular total na zona do retentor inferior

● Lâmina em aço temperado



ELIMINA COM SUCESSO:

FIOS

CORDEL

ARAMES

MANGUEIRAS

ERVAS FIBROSAS



Modelo	FR 1000	FR 1200
Código	571000	571200
Largura de trabalho (mm)	1000	1200
Largura exterior (mm)	1100	1300
Cabeça de corte	2 correntes - G80 - 13 mm	
Discos de suporte (D x E) mm	250 x 15	
Substituição de correntes	Engate rápido	
Potência mínima recomendada	20HP	30HP
Cardã (recomendado)	CAT4 c/ embraiagem	CAT5 c/ embraiagem
Caixa de engrenagens	FR30HP	
Engate 3 pontos	Tubular 100% rebatível	
Cavilhas e munhões	CAT 1/2 reversíveis	
Espessura estrutura (mm)	4	6
Reforços	Reforçada total	
Peso (kg)	180	220